

Автобетононасос КСР27ZX120 (висота подачі 27 м)



Під замовлення

Більше про цю модель дізнавайтесь на нашому сайті за посиланням:

<https://autoregion.com.ua/product/avtobetononasos-kcp27zx120-vysota-podachi-27-m/>

Або скануйте QR-код Або телефонуйте



+38 073 786 92 02

Технічні характеристики

Марка	КСР
Тип	Бетононасос
Висота подачі, м	26.3
Радіус подачі, м	22.3
Відстань подачі перед машиною, м	19.4
Висота розкладання, м	6.2
Кут розвороту секцій	91°/180°/240°/245°
Обертання стріли навколо своєї осі	370°
Діаметр трубопроводу, мм	125
Пропорційна стріла	+
Довжина кінцевого шланга, м	3
Ширина між передніми аутригерами, м	5.8
Ширина між задніми аутригерами, м	3.8
Максимальна вага установки, кг	13.500
Максимальна продуктивність, м ³ /год	120



ТОВ «АВТО-РЕГІОН», 03150, м. Київ, вул. Андрі Барбюса, 5А, тел.: +38 (073) 786 92 02

пошта: autoregion@ukr.net, офіційний сайт: www.autoregion.com.ua
Код ЄДРПОУ: 32982101, Св-во ПДВ №37661756, ІПН: 329821026554

Робочий циліндр	Ø230×1,400 mm
Кількість циклів за хвилину	30
Тиск подачі, бар	69
Місткість приймального бункера, м ³	0.6
Розмір S-труби	Ø200×Ø180
Виробник гідравлічного насосу	Rexroth A11VL0190
Тип системи подачі	Гідравлічний з ручним приводом
Максимальний розмір заповнювача, мм	40

Опис

Переваги

Основні переваги техніки КСР

- ✓ Використання високоміцної сталі Strenx® 1100, що зменшує вагу стріли на 600–700 кг та підвищує паливну ефективність до 10 %.
- ✓ Проста та надійна гідравліка без надлишкової електроніки.
- ✓ Широкий модельний ряд зі стрілами від 19 м до 70 м.
- ✓ Лідерство у довжині стріли — КСР вперше у світі реалізувала 70+ м ще у 2006 році.
- ✓ Індивідуальний підхід до замовника на всіх етапах — від виробництва до сервісу.

КСР — надійне рішення для ефективного бетонування будь-якого масштабу.

