

Автобетононасос КСР46ZX5170 (висота подачі 46 м)



Під замовлення

Більше про цю модель дізнавайтесь на нашому сайті за посиланням:
<https://autoregion.com.ua/product/avtobetononasos-kcp46zx5170-vysota-podachi-46-m/>

Або скануйте QR-код Або телефонуйте



+38 073 786 92 02

Технічні характеристики

Марка	КСР
Тип	Бетононасос
Висота подачі, м	45.1
Радіус подачі, м	40
Відстань подачі перед машиною, м	36.8
Висота розкладання, м	9.2
Кут розвороту секцій	92°/180°/225°/180°/210°
Обертання стріли навколо своєї осі	370°
Діаметр трубопроводу, мм	125
Пропорційна стріла	+
Довжина кінцевого шланга, м	3.5
Ширина між передніми аутригерами, м	8.8
Ширина між задніми аутригерами, м	9.5
Максимальна вага установки, кг	29.000
Максимальна продуктивність, м ³ /год	170



ТОВ «АВТО-РЕГІОН», 03150, м. Київ, вул. Андрі Барбюса, 5А, тел.: +38 (073) 786 92 02

пошта: autoregion@ukr.net, офіційний сайт: www.autoregion.com.ua

Код ЄДРПОУ: 32982101, Св-во ПДВ №37661756, ІПН: 329821026554

Робочий циліндр	Ø230x2,100 mm
Кількість циклів за хвилину	33
Тиск подачі, бар	87
Місткість приймального бункера, м ³	0.6
Розмір S-труби	Ø200xØ180
Виробник гідравлічного насосу	Rexroth A20VLO190
Тип системи подачі	Гідравлічний з ручним приводом
Максимальний розмір заповнювача, мм	40

Опис

Переваги

Основні переваги техніки КСР

- ✓ Використання високоміцної сталі Strenx® 1100, що зменшує вагу стріли на 600–700 кг та підвищує паливну ефективність до 10 %.
- ✓ Проста та надійна гідравліка без надлишкової електроніки.
- ✓ Широкий модельний ряд зі стрілами від 19 м до 70 м.
- ✓ Лідерство у довжині стріли — КСР вперше у світі реалізувала 70+ м ще у 2006 році.
- ✓ Індивідуальний підхід до замовника на всіх етапах — від виробництва до сервісу.

КСР — надійне рішення для ефективного бетонування будь-якого масштабу.

