

Багатофункціональні комунальні автомобілі



з навісним обладнанням RETECH



Базове шасі **DAEWOO** розроблено таким чином, щоб один транспортний засіб міг використовуватися в дорожньому господарстві всесезонно протягом року. Це єдині в Кореї машини, які за рахунок універсального переднього кріплення для допоміжного устаткування, використовуються як машини для прибирання снігу та льоду в зимовий період і як підмітально-прибиральні та спеціальні машини в літній період. Базові шасі мають дві модифікації: 4x2 та 4x4.

На спецшасі **DAEWOO MAXIMUS** встановлюється навісне обладнання **RETECH**

- установка для миття дорожнього огородження та відбійників;
- поливомийна установка;
- вакуумна прибиральна машина;
- відвал передній поворотний;
- щітка для прибирання снігу;
- мобільна установка для ямкового ремонту (міні асфальтовий завод);
- самоскидне обладнання;
- установка для плавлення снігу;
- роторна косарка з маніпулятором для скошування трави на узбіччях;
- піскорозкидальне обладнання;
- шнекороторний снігоочисник.

Специфік ція б зового втомобіля

		HC3AA	AD2AB
Модель		HC3AA	AD2AB
Привід		Задній	Повний (задні колеса одинарні)
Двигун		DL06 K	
Потужність, кс/оберти		280/2500	
Крутний момент, кг*м/оберти		100/1400	
Споряджена маса шасі автомобіля, кг		5600	7310
Повна маса автомобіля, кг		16900	19000
Вантажопідйомність, кг		11300	11690
Розміри	Довжина, мм	8105	8025
	Ширина, мм	2450	2495
	Висота по кабіні, мм	2910	3340
	Колісна база, мм	4430	4350
	Дорожній просвіт, мм	185	425
Мости	Передній	Підсилена балка	Ведучий з колісними редукторами
	Задній	Ведучий з центральним диференціалом	Ведучий з колісними диференціалами
Максимальна прохідності	швидкість, км/год	116	90
	Кут підйому, %	39,1%	60%
	Глибина броду, мм	-	780
	Висота вертикальної стінки, мм	-	500

<i>Зима</i>		<i>Літо</i>	
Піскорозкид ч		С москид	
Модель	RTS45/60/90	Ківш	до 10 м ³
Бункер	4,5/6/9 м ³	Механізм піднімання	гідравлічний
Роторний снігоочищув ч		В куумн прибир льн м шин	
Модель	RTSB24	Ширина	1600-2200 мм
Ширина робоча	2450 мм	Бункер	0,5 м ³
Відв л		Кос рк для узбіччя	
Модель	RTP1500	Модель	RTM900
Регулювання	4 напрямки	Ширина	900мм
		Радіус робочий	3,7 м
		Стріла	2 секції (артикулярна)
Щітк для прибир ння снігу		Поливомийн м шин	
Модель	RTSB60	Модель	RTW5000/6000/10000
Ширина захвату	2400 мм	Бак	5 м ³ -10 м ³
Уст новк для пл влення снігу		Щітк для миття відбійників	
Модель		Модель	RTFG1000
Продуктивність	до 60 тонн на годину	Бак	10 м ³
Система очистки	Ємність для збору відходів	Привід щітки	Гідравлічний
М шин для вид лення льоду		М шин для ямкового ремонту	
Модель	RTAB20	Модель	RTR30N/50N
Робоча ширина	2400 мм	Бункер	3-5 м ³
		Температура	120-180 С°
		Термоізоляція	4-5 годин